



LTE LTE Cat 1 com fallback 2G

IP67 à prova d'água

V 9 ~ 90 V CC

Tamanho compacto

Instalação secreta

Detecção de interferência

Relatório agendado

Cercas geográficas

Detecção de movimento

Monitoramento do comportamento de direção

Detecção de colisões e reconstrução de acidentes

Alarme de reboque

Controle OTA

GV57CG

Rastreador à prova d'água LTE Cat 1 com suporte para ampla voltagem

76g

84(C) x 50(L) x 16,6(A) mm

-30°C ~ +70°C
-40°C ~ +80°C

Tensão de operação: 9 ~ 90 V DC
Li-Polímero, 190 mAh

O GV57CG é um dispositivo telemático LTE Cat 1 que pode ser usado para uma ampla gama de aplicações de monitoramento de transporte, como micromobilidade, recuperação de veículos roubados, finanças automotivas e logística. O design do invólucro à prova d'água com classificação IP67 do dispositivo garante confiabilidade de longo prazo em ambientes úmidos e hostis. Sua ampla faixa de voltagem operacional de 9 a 90 V torna-o adequado para uma variedade de veículos elétricos, incluindo bicicletas elétricas, patinetes, carrinhos de golfe, etc.



Rastreamento de Micromobilidade



Recuperação de Veículos Roubados



Financiamento de automóveis



GV57CG

Região	Rede/Banda Operacional	Tipo GNSS	Precisão de posição (CEP)	Certificado
Latim América/ Brasil	LTE Cat 1 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B20/B28 EGPRS: 850/900/1800/1900MHz	GNSS de alta precisão receptor	Autônomo: < 2m	FCC/ ANATEL

Aparência**Interface**

Entrada digital	1 x entrada de gatilho positivo para detecção de ignição
Entrada configurável	1 x entrada configurável para entrada analógica (0V ~ 16V) ou entrada negativa
Saída digital travada	1 saída digital com um circuito de trava interna, dreno aberto, corrente de acionamento máxima de 150 mA
Antena Celular	Somente interno
Antena GNSS	Somente interno
Indicadores LED	CEL, GNSS
Interface Micro USB	Usado para configuração, atualização e depuração