



CV200XEU/XNA

Câmera de painel 4G inteligente com telemática completa

🔋 | 250 g

🌡️ | -20°C ~ +70°C
-40°C ~ +85°C
para armazenamento

📏 | 120 x 60 x 30 mm (sem suporte)
120 x 60 x 85 mm (com suporte)
🔌 | Entrada de energia: 8 ~ 32 V DC,
bateria recarregável integrada



📶 LTE Cat 6 com 50 Mbps UL/300 Mbps DL

HD Câmera frontal Full HD

AI IA inteligente – ADAS/DMS (opcional)*

✓ H.265/H.264

📺 Monitoramento de transmissão ao vivo

📶 Gravação Crucial Carregamento Automático

🔔 Alertas multilíngues na cabine

📍 Posicionamento em tempo real

🚗 Monitoramento do comportamento de direção

📄 Relatório de Primeiro Aviso de Perda (FNOL)

📞 Chamada de emergência automática

🅅 Modo de estacionamento

📶 Controle OTA

🔋 Proteção contra descarga excessiva da bateria

📶 BT 4.2 + BLE

📶 Modo Wi-Fi AP e Estação

🔌 RS232/Entrada digital/Saída digital

A CV200 é a segunda geração da câmera de painel inteligente LTE Cat 6 da Queclink, combinando recursos telemáticos tudo-em-um. Ela pode funcionar sozinha ou ser conectada a uma segunda câmera plug & play adicional para fornecer visão na cabine ou visão da carga. O poderoso ADAS/DMS opcional aumenta o nível de segurança do sistema de gerenciamento de frota. A câmera de painel IoT escalável CV200 também suporta E/Ss físicas com fio ou BLE para conectar vários periféricos. Ela é adequada para aplicações como negociações de reivindicações de seguro, treinamento de motorista, monitoramento de compartimento de passageiros e relatórios de acidentes.



Seguro Automóvel



Leasing de carros



Compartilhamento de
carona e passeio



Gestão de frotas



Aparência



Vídeo/Áudio

Sensor de imagem	2 Megapixels FHD RGB
Lente	DFOV >140°, filtro de corte 6G+IR
Resolução	1920*1080P
Qualidade de gravação	Baixo/Médio/Alto ajustável
Exibição na tela	Data e hora, velocidade do veículo, coordenadas, dados do sensor G, sobreposição de logotipo
Armazenamento externo	Micro SD, UHS-1 256 GB Máx. Sistema de arquivo FAT32
Modo de gravação	Gravação contínua por ciclo sobrescrito
Controle de áudio	Habilitar/Desabilitar
Volume de voz	Mudo/Baixo/Médio/Alto
Formato de vídeo	MP4
Formato de imagem	JPG
Microfone	Embutido
Auto Falante	Embutido

Rede

Modelo	Região	Banda Operacional	Tipo GNSS	Precisão de posição (CEP)
CV200XEU	EMEA, LATAM	LTE CAT 6: LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8	Receptor GNSS tudo-em-um	Autônomo: < 3m
CV200XNA	América do Norte	LTE CAT 6: LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE-TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5	Receptor GNSS tudo-em-um	Autônomo: < 3m

Em t er rostos

Interface do conector	Power_IN/ACC_IN/GND 1 x RS232 1 x DIN: Gatilho negativo 1 x DOUT: Dreno aberto Conector de 4 pinos para 1*câmera adicional
USB Tipo C	Atualização/Depuração/Configuração/Transmissão de Dados
Slot TF	Cartão Micro SD
Cartão SIM	Nano SIM (4FF)
Bluetooth	BT4.2+BLE
Wi-fi	2,4 GHz e 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n/ac
Antena Celular	Somente interno
Antena GNSS	Somente interno
Antena Wi-Fi	Somente interno
Antena BLE	Somente interno
Indicador LED	GNSS/CEL/PWR/REC
IMU	Sensor G de 3 eixos + Giroscópio de 3 eixos
Botão multifuncional	Interruptor Wi-Fi / Botão de pânico / Alarme SOS
Botão de reinicialização	Suporta

Acessórios adicionais para câmera

O CV200XEU/XNA pode conectar uma câmera secundária para atender a necessidades de aplicações mais diversificadas, como monitoramento de carga ou visão da cabine e comportamento do motorista.

Câmera DMS

Monitore os estados do motorista para evitar comportamentos perigosos de direção por meio do algoritmo de visão

Resolução	1280*720p
Lente	6 mm, D= 62° H=50° V=32°
Visão noturna	Distância P/B, IR: 1 metro 940 nm
Sinal de vídeo	Analógico HD
Cabo	Comprimento: 0,57 metros Conector: 4PIN, Plug & Play
Suporte	Integrado com fita adesiva 3M e furos para parafusos no painel



Câmera interna

Monitore a cabine ou a carga

Resolução	1280*720p
Lente	3mm, L=136° H=110° V=58°
Visão noturna	RGB + P/B, Distância IR: 5 metros 940nm
Sinal de vídeo	Analógico HD
Cabo	Comprimento: 0,57 metros Conector: 4PIN, Plug & Play
Suporte	Integrado com fita adesiva 3M para montagem em para-brisa



Câmera de visão traseira do para-brisa

Monitore a visão traseira

Resolução	1280*720P
Lente	2,8 mm, D=131° H=111° V=59°
Visão noturna	Dia inteiro colorido
Sinal de vídeo	Analógico HD
Cabo	Comprimento: 0,50 metro Conector: porta BM
Suporte	Suporte para para-brisa traseiro, com fita adesiva 3M



Câmera quadrada de visão traseira à prova d'água

Monitore a visão traseira

Resolução	1280*720P
Lente	2,97 mm, D=131°H=111° V=59,6°
Visão noturna	10 metros, 850 nm
Sinal de vídeo	Analógico HD
Índice de proteção	IP69
Cabo	Comprimento: 0,57 metros Conector: porta de aviação
Suporte	Suporte de baia de carga, com parafusos

**Câmera Dome de Visão de Carga à Prova D'Água**

Monitore a carga

Resolução	1280*720P
Lente	3,2 mm, D=108°H=90°V=48°
Visão noturna	10 metros, 850 nm
Sinal de vídeo	Analógico HD
Índice de proteção	IP65
Cabo	Comprimento: 0,57 metros Conector: porta de aviação
Suporte	Montagem no teto, com parafusos

**Cabo de configuração e atualização****Cabo de depuração série CV100**

Ele é usado para configuração e depuração.