



Rastreador GNSS LTE Cat M1/NB2 com botão de pânico de fácil utilização para gerenciamento de segurança pessoal e aplicações de monitoramento de ativos

 93g (3,28 oz)	 39,9 x 26,7 x 77,9 mm 1,57''(C) x 1,05''(L) x 3,07''(A)
 -20°C ~ +60°C	 Li-Polímero, 2600 mAh

Sem Relatórios 480 Horas	
5 Min Relatórios 260 Horas	
10 Min Relatórios 300 Horas	

O GL320MG é a versão LTE do nosso campeão de vendas GL300, que é a série mais popular em nossa linha de rastreadores de ativos com grandes implantações em todo o mundo. Ele é usado para uma ampla gama de aplicações que exigem conhecimento de localização em tempo real, como investigações privadas, entrega de pacotes, rastreamento temporário de veículos, transporte de longa distância, corrida de resistência e gerenciamento de animais. Como um dos líderes de mercado em rastreadores de ativos confiáveis alimentados por bateria, nossos produtos são alvos para imitação, mas estamos felizes em dizer que até hoje, nosso GL300 ainda lidera o campo em duração de bateria e desempenho geral.

 Segurança do Trabalhador

 Monitoramento de Ativos

 Recuperação de Veículos Roubados



LTE LTE Cat M1/NB2 com fallback 2G

 Instalação rápida

SOS Botão de emergência.

 Resistente à água

Controle OTA

 Relatório agendado

 Cercas geográficas

Detecção de movimento

 Detecção de ignição

 Feedback de vibração

 Alarme de bateria baixa.

 Use com coleiras de animais

 Até 10.000 mensagens de buffer

GL320MG

Região	Rede/Banda Operacional	Tipo GNSS	Precisão de posição (BOLSO)	Certificado
Mundialmente	Português: Cat M1: LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 PRS EG: 850/900/1800/1900MHz	u-blox tudo em um Receptor GNSS	Autônomo: < 2,5 m	FCC, Verizon , CI

Uma aparência**Em t e r rostos**

Entradas digitais	1 entrada de gatilho positivo para detecção de ignição 1 entrada de gatilho negativo para uso normal
Botão de energia	Ligar e desligar pode ser desabilitado via protocolo de interface aérea
Botão de função com feedback de vibração	Alerta de emergência ou configuração instantânea de cerca geográfica
Antena celular	Somente interna Antena
GNSS	Somente interna
Indicadores	LED CEL, GNSS, PWR
Interface USB	Tipo C Usado para alimentação externa e configuração

Protocolo de Interface Aérea

Protocolo de transmissão	TCP, UDP, SMS
Relatório programado	Relatório de posição e status com base em intervalos de tempo predefinidos, distância, quilometragem ou uma combinação dessas configurações
Geo-fences	Suporte para até 20 regiões de geo-fence
Alarme de baixa potência	Alarme quando a bateria está fraca
Relatório de Ligar/Desligar	Relatório quando o dispositivo é ligado e desligado
SOS/Alarme de Emergência	Alarme SOS pressionando o botão de função
Alarme especial	Alarme especial baseado em entradas digitais
Deteção de movimento	Alarme de movimento baseado em acelerômetro interno de 3 eixos

Acessórios



EBK

Kit de bateria externa GL300 Lista de peças:
Caixa Pelican 1020 Unidade de controle de
energia com sensor de movimento integrado
Bateria externa 17600 mAh Carregador de
parede para bateria externa Estrutura e cabos



GL-HM3G-V3

Suporte magnético de alta qualidade IP67 à prova d'água



Bainha

Uma bainha para segurar GT301, GL300W ou GL300M



Extensão de cabo

Cabo Type-C usado para conectar periféricos no GL320MG,
incluindo: Carregador externo, Bateria externa, Detecção de
ignição, Entrada Digital

Cabo de depuração



Cabo de dados USB tipo C

Ele é usado para configuração, atualização de
firmware e depuração.